

Emkarate® RL 32-3MAF

Масло для холодильных систем



Описание

Emkarate® RL 32-3MAF это холодильное масло ISO VG 32 класса вязкости, разработанное на основе синтетических полиоэфирных базовых масел (ПОЭ), в комбинации с уникальным пакетом присадок, для систем, работающих с ГФУ хладагентами. Данный продукт обеспечивает эффективную защиту от износа для металлических и алюминиевых поверхностей, что позволяет увеличить срок службы оборудования и его эффективность. Превосходные низкотемпературные характеристики совместно с высокой химической и термической стабильностью позволяет применять **Emkarate® RL 32-3MAF** в широком диапазоне температур.

Характеристики продукта

| Величина | Метод | Значение |
|----------------------------------|------------|----------|
| Вязкость при 40°C, cSt. | ASTM D445 | 30.05 |
| Вязкость при 100°C, cSt. | ASTM D445 | 5.67 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 131 |
| Плотность при 20°C, г/мл | ASTM D4052 | 0.9859 |
| Температура вспышки, °C | ASTM D92 | 262 |
| Температура потери текучести, °C | ASTM D5950 | -63 |
| Общее кислотное число, mgKOH/g | ASTM D974 | 0.01 |
| Цвет | ASTM D1500 | 0.1 |
| Содержание воды, ppm | ASTM D6304 | <50 |

*These values are not intended for use in preparing specifications.

CPI Fluid Engineering
www.CPIFluidEngineering.com

North and South America
The Lubrizol Corporation
2300 James Savage Road
Midland, MI 48642, USA
Telephone: 1 (989) 496-3780
Email: sales@cpifluideng.com

Europe, Middle East and Africa
Lubrizol Limited
H224, Wilton Center
Wilton
Redcar
TS10 4RF, UK
Telephone: +44 1642 565266
Email: euafricamesales@cpifluideng.com

Asia-Pacific
Lubrizol Southeast Asia (Pte) Ltd
44 Tanjung Penjuru
Singapore 609032
Telephone: +65 6663 8684
Email: asiasales@cpifluideng.com

